

(DS-H06G)DS-2CE16D0T-ITE
2MP 単焦点 バレットカメラ




- 2MP PoC バレットカメラ
- 2.8、3.6mm 単焦点レンズ
- 最大20mのIR照射距離により、明るい夜間撮影が可能
- 防水・防塵(IP67)
- HDビデオと電源の両方を同じ同軸ケーブルで伝送

仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
信号システム	PAL/NTSC
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
フレームレート	PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps
デイ/ナイト	IRカットフィルター
最低照度	0.01Lux@(F1.2、AGC ON), IR使用時0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25秒～1/50,000秒; NTSC: 1/30秒～1/50,000秒
レンズ	単焦点レンズ、2.8、3.6mmオプション
画角	2.8mm、水平: 101°、垂直: 56°、対角線: 118° 3.6mm、水平: 78°、垂直: 42°、対角線: 92°
レンズマウント	M12
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	デジタル WDR
角度調整	パン: 0° ~360°、チルト: 0° ~90°、回転: 0° ~360°
画像	
デイ/ナイトモード	自動/カラー/白黒
画像モード	STD/HIGH-SAT
AGC	対応
ホワイトバランス	自動/手動
AE (自動露出) モード	DWDR、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル
ノイズリダクション	2D DNR
言語	英語
機能	明るさ、スマートIR、シャープネス
インターフェース	
ビデオ出力	1HDアナログ出力
全般	
電源	DC12V±25%、0.24A、最大2.9W、PoC.af *カメラ1台につき、電源アダプターの使用推奨
IR照射距離	最大20m
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
保護等級	防水・防塵IP67
材質	金属
通信	HIKVISION-C
寸法	Ø70 × 158.6mm (Ø2.76" × 6.24")
重量	約335g (0.74lb.)

寸法



金具 オプション

DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス



DISSECURITY

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

